

**PREFABRICATS  
AMBROS**

FUNDADA EL 1915



# DINTELL DE FORMIGÓ

## CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Peça amb formigó vibrat norma **UNE-EN 845-2**.

Ciment blanc/gris CEM 42,5R/52,5R

Armat ferro corrugat galvanitzat 5/8 mm

Arid cantera 1/16mm

Additius :colorants,plastificant,hidrofugant.

Resistencia a compresió del formigó: 25/50 N/mm<sup>2</sup>

Resistencia a flexió :

MODEL	MIDES	ACABATS	COLORS
	Llarg: de 50/400cm Ample: de 7/50 cm Gruix: 5/10cm Pes: de 10/100 kg	Abuixardat Acabat amb motlle inox Rentat amb acid polit	Carta de colors
<b>Dintell recte</b>	•	•	•
<b>Dintell formant L</b>	•	•	•
<b>Dintell bast per revestir.</b>	•	Acabat bast	•

\*En dintells superiors a 200 cm de llargada, serán modificats el gruix inferior segons calgui.

\*També subministrem anclatges,angulars,tirants per facilitar les diferents col·locacions.

# IMATGES DE MOSTRA



**Dintell recte Abuxardat**



**Dintell recte per revestir.**



**Façana realitzada amb dintell +tira  
entre dintell recte gris Abuxardat**

# ACABATS/COLORS



**ACABAT POLIT**



**ACABAT RENTAT**



**ACABAT LLIS**



**ACABAT  
ABUIXARDAT**